

FUEGO INDICATOR - MODEL: EIR2NF

In-ground Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

产品图片



线图



产品描述

FUEGO Indicator 整体不锈钢材质，精工铸造，圆形外观，IP68 防护等级，可适用于水下环境，IK08 防冲击等级，可抗压 500kg。不锈钢弹片的设计可支持墙体或者筒灯式安装。

产品特性

- 主体材质：整体不锈钢材质
- 光学系统：透镜
- 表面处理：/
- 投射方向：/
- 配件/支架：/
- 安规认证：CQC
- 防护等级：IP68
- 绝缘等级：Class III
- 环境温度：-20℃~50℃

产品规格

- 光源类型：High Power
- 光源功率：2W (Max)
- 光源光通量：3000K 260lm ;4000K 260lm; Amber; Blue
- 光源寿命：>50000h-L70 /B10-Ta25℃(LM-80/TM-21)
- 色温/显指：3000K, Ra85 / 4000K , Ra85
- 光源色容差：3 SDCM
- 输入电压：9-15V/AC
- 调光控制：ON-OFF
- 产品重量：约 0.3Kg, 不含包装

订购模型

Model	comment	Power (W)	LEDs (quantity)	Max Lumens (Lm)	Control Systems	Beam	CCT	Finish
EIR2N	F Frame	02 2(Max)	1	80	ET ON-OFF 9-15V/AC Power Supply	5 50°	30 3000K 40 4000K A Amber B Blue	SS Stainless Steel

示例：EIR2NF-02ET-540SS

FUEGO INDICATOR - MODEL: EIR2NF
In-ground Luminaires


WAC LIGHTING
Responsible Lighting®

项目名称:

灯位号:

配件

配光曲线@3000K数据



型 号:	EIR2NF-02ET-530SS
光 束 角:	50°
系统 功率:	3W (Max)
系统光通量:	80 lm
中心 光强:	1
系统 光效:	23 lm /W