


Down Luminaires

项目名称: 灯位号:

产品图片



线图



产品描述

Lanne 4' 铝合金压铸外壳，表面黑色粉末漆处理，迅速散发热量，白色喷涂及不锈钢抛光面框，外形美观，表面无可见螺钉，30°防眩光角，眩光少，配置高透光率透镜，螺旋结构固定，能适应 5-50mm 厚的天花板。

产品特性

- 主体材质:** 压铸铝合金灯身及不锈钢面框
- 光学系统:** 透镜+W-Module 模组
- 表面处理:** 静电粉末喷涂
- 投射方向:** /
- 配件/支架:** /
- 安规认证:** CCC
- 防护等级:** IP65
- 绝缘等级:** Class I
- 环境温度:** -20°C~50°C

产品规格

- 开孔尺寸:** Ø134mm
- 光源类型:** High Power
- 光源功率:** 13W (Max)
- 光源光通量:** 3000K 1086lm;4000K 1170lm
- 光源寿命:** >50000h-L70 /B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- 色温/显指:** 3000K, Ra80 / 4000K , Ra80
- 光源色容差:** 3 SDCM
- 输入电压:** 220V AC, 50/60Hz
- 调光控制:** ON-OFF /0-10V 调光(须提前与项目现场系统做匹配性测试)
- 产品重量:** 约 2.9Kg, 不含包装

订购模型

| Model | Comment | Power (W) | LEDs (quantity) | Max Lumens (lm) | Control Systems | Beam | CCT | Finish |
|-------|------------------|--------------|--------------------|-----------------------|---|---------------------------------|----------------------|---|
| ER1S | F Fix Version | 13 13(Max) | 6 | 798 | EL ON-OFF 220V/AC Power Supply DL 0-10V Dimming 220V/AC Power Supply | S 7° 1 15° 2 25° 4 40° | 30 3000K 40 4000K | WT White Powder Coat BN Brushed Nickel |


示例: ER1SF-13EL-S30WT

Down Luminaires


项目名称: 灯位号:

配件


配光曲线@3000K数据




| | |
|-------------------|------------------|
| 型 号: | ER1SF-13EL-S30WT |
| 光 束 角: | 7° |
| 系 统 功 率: | 15.2W (Max) |
| 系 统 光 通 量: | 784.5 lm |
| 中 心 光 强: | / |
| 系 统 光 效: | 51.6 lm /W |



| | |
|-------------------|------------------|
| 型 号: | ER1SF-13EL-130WT |
| 光 束 角: | 15° |
| 系 统 功 率: | 15.2W (Max) |
| 系 统 光 通 量: | 765.5 lm |
| 中 心 光 强: | / |
| 系 统 光 效: | 50.4 lm /W |



| | |
|-------------------|------------------|
| 型 号: | ER1SF-13EL-230WT |
| 光 束 角: | 25° |
| 系 统 功 率: | 15.1W (Max) |
| 系 统 光 通 量: | 798 lm |
| 中 心 光 强: | / |
| 系 统 光 效: | 52.8 lm /W |



| | |
|-------------------|------------------|
| 型 号: | ER1SF-13EL-430WT |
| 光 束 角: | 40° |
| 系 统 功 率: | 15.2W (Max) |
| 系 统 光 通 量: | 679.4 lm |
| 中 心 光 强: | / |
| 系 统 光 效: | 44.7lm /W |