

LANNE - MODEL: ER1SF

Down Luminaires

WAC LIGHTING
Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

产品图片



线图



产品描述

Lanne 4' 铝合金压铸外壳，表面黑色粉末漆处理，迅速散发热量，白色喷涂及不锈钢抛光面框，外形美观，表面无可见螺钉，30°防眩光角，眩光少，配置高透光率透镜，螺旋结构固定，能适应 5-50mm 厚的天花板。

产品特性

- 主体材质: 压铸铝合金灯身及不锈钢面框
- 光学系统: 透镜+W-Module 模组
- 表面处理: 静电粉末喷涂
- 投射方向: /
- 配件/支架: /
- 安规认证: CCC
- 防护等级: IP65
- 绝缘等级: Class I
- 环境温度: -20°C~50°C

产品规格

- 开孔尺寸: Ø134mm
- 光源类型: High Power
- 光源功率: 21W (Max)
- 光源光通量: 3000K 1755lm;4000K 1890lm
- 光源寿命: >50000h-L70 /B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- 色温/显指: 3000K, Ra80 / 4000K , Ra80
- 光源色容差: 3 SDCM
- 输入电压: 220V AC, 50/60Hz
- 调光控制: ON-OFF /0-10V 调光(须提前与项目现场系统做匹配性测试)
- 产品重量: 约 3.1Kg, 不含包装

订购模型

Model	Comment	Power (W)	LEDs (quantity)	Max Lumens (lm)	Control Systems	Beam	CCT	Finish
ER1S	F Fix Version	21 21(Max)	9	1158	EL ON-OFF 220V/AC Power Supply DL 0-10V Dimming 220V/AC Power Supply	S 7° 1 15° 2 25° 4 40°	30 3000K 40 4000K	WT White Powder Coat BN Brushed Nickel

示例: ER1SF-21EL-S30WT

LANNE - MODEL: ER1SF

Down Luminaires

WAC LIGHTING


Responsible Lighting®

项目名称:

灯位号:

配件

配光曲线@3000K数据



型 号: ER1SF-21DL-S30WT


光 束 角: 7°

系统 功率: 20.7W (Max)

系统光通量: 1115.8 lm

中心 光强: 1

系统 光效: 54 lm /W



型 号: ER1SF-21EL-130WT


光 束 角: 15°

系统 功率: 20.7W (Max)

系统光通量: 1080 lm

中心 光强: 1

系统 光效: 52.3 lm /W



型 号: ER1SF-21DL-230WT


光 束 角: 25°

系统 功率: 20.6W (Max)

系统光通量: 1156.7 lm

中心 光强: 1

系统 光效: 56.1 lm /W



型 号: ER1SF-21EL-430WT

光 束 角: 40°

系统 功率: 20.7W (Max)

系统光通量: 988.8 lm

中心 光强: 1

系统 光效: 47.9lm /W