

MINI FLOOD II COLOR CHANGING

Linear Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

产品图片



线图



产品描述

Beacon-Mini Flood II 系列灯具配备光效强, 寿命长的高质量芯片以及独特光学性能的透镜, 结合等间距排布设计, 保证了均匀的出光。IP66 防水等级与 DMX512 调光控制, Mini Flood II 系列灯具从底部出线, 符合 LEED 户外照明功耗设计的要求。

产品特性

- **主体材质:** 铝挤压灯体, 铝压铸端盖
- **光学系统:** 透镜
- **表面处理:** 静电粉末喷涂
- **投射方向:** /
- **配件/支架:** 旋转支架, 可调角度+/-89°
- **安规认证:** CQC
- **防护等级:** IP66
- **绝缘等级:** Class III
- **环境温度:** -20°C~50°C

产品规格

- **光源类型:** SMD
- **光源功率:** 10.8W Max /500mm
- **光源光通量:** RGBW
- **光源寿命:** >50000h-L70 /B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- **色温/显指:** 3000K/4000K/6000K, Ra80
- **光源色容差:** 5 SDCM
- **输入电压:** 24V DC
- **调光控制:** DMX512 调光控制
- **产品重量:** 约 0.8Kg, 不含包装

订购模型

Model	Length (mm)	Power (W)	LEDs (quantity)	Max Lumens (lm)	Control Systems	Beam	CCT	Finish
ELF405-12	500	12(Max)	12	372	MT DMX512 Dimming 24V DC Power Supply	2 22° 3 31° 5 50° F 28° x44°	F30 RGBW (3000K) F40 RGBW (4000K) F60 RGBW (6000K)	BK Black

示例: ELF405-12MT-2F30BK

MINI FLOOD II COLOR CHANGING

Linear Luminaires



WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:


配件

Item	Description	Pic	Mounting	Quantity Suggested
ELF3-CB050-BK	Cover 500mm			
ELF3-GB050-BK	Grilling 500mm			
ELC3-PC-CT002F	Female power connector			1 pc per 4m
ELC3-PC-CT002M	Male power connector			1 pc per 4m
ELC3-SC-CT002F	Female signal connector			1 pc per 32m
ELC3-SC-CT002M	Male signal connector			1 pc per 32m

配光曲线@3000K数据



型 号:	ELF405-12MT-FF30BK
光 束 角:	28°x44°
光源 功率:	12W/500mm
系统光通量:	312lm
中心 光强:	/
系统 光效:	26lm/W



型 号:	ELF405-12MT-2F30BK
光 束 角:	22°
光源 功率:	12W/500mm
系统光通量:	360lm
中心 光强:	/
系统 光效:	30lm/W

MINI FLOOD II COLOR CHANGING


Linear Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®

项目名称:

灯位号:



型 号: ELF405-12MT-3F30BK


光 束 角: 31°

光源 功率: 12W/500mm

系统光通量: 372lm

中心 光强: /

系统 光效: 31lm/W



型 号: ELF405-12MT-5F30BK

光 束 角: 50°

光源 功率: 12W/500mm

系统光通量: 300lm

中心 光强: /

系统 光效: 25lm/W

MINI FLOOD II COLOR CHANGING

Linear Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

产品图片



线图



产品描述

Beacon-Mini Flood II 系列灯具配备光效强, 寿命长的高质量芯片以及独特光学性能的透镜, 结合等间距排布设计, 保证了均匀的出光。IP66 防水等级与 DMX512 调光控制, Mini Flood II 系列灯具从底部出线, 符合 LEED 户外照明功耗设计的要求。

产品特性

- 主体材质: 铝挤型灯体, 铝压铸端盖
- 光学系统: 透镜
- 表面处理: 静电粉末喷涂
- 投射方向: /
- 配件/支架: 旋转支架, 可调角度 $\pm 89^\circ$
- 安规认证: CQC
- 防护等级: IP66
- 绝缘等级: Class III
- 环境温度: $-20^\circ\text{C} \sim 50^\circ\text{C}$

产品规格

- 光源类型: SMD
- 光源功率: 21.6W Max / 1000mm
- 光源光通量: RGBW
- 光源寿命: $>50000\text{h}$ -L70 / B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- 色温/显指: 3000K/4000K/6000K, Ra80
- 光源色容差: 5 SDCM
- 输入电压: 24V DC
- 调光控制: DMX512 调光控制
- 产品重量: 约 1.5Kg, 不含包装

订购模型

Model	Length (mm)	Power (W)	LEDs (quantity)	Max Lumens (lm)	Control Systems	Beam	CCT	Finish
ELF410-24	1000	24(Max)	24	746	MT DMX512 Dimming 24V DC Power Supply	2 22° 3 31° 5 50° F $28^\circ \times 44^\circ$	F30 RGBW (3000K) F40 RGBW (4000K) F60 RGBW (6000K)	BK Black

示例: ELF410-24MT-2F30BK

MINI FLOOD II COLOR CHANGING

Linear Luminaires



WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:


配件

Item	Description	Pic	Mounting	Quantity Suggested
ELF3-CB100-BK	Cover 1000mm			
ELF3-GB100-BK	Grilling 1000mm			
ELC3-PC-CT002F	Female power connector			1 pc per 4m
ELC3-PC-CT002M	Male power connector			1 pc per 4m
ELC3-SC-CT002F	Female signal connector			1 pc per 32m
ELC3-SC-CT002M	Male signal connector			1 pc per 32m

配光曲线@3000K数据



型 号:	ELF410-24MT-FF30BK
光 束 角:	28°x44°
系统 功率:	24W/1000mm
系统光通量:	627lm
中心 光强:	/
系统 光效:	26lm/W



型 号:	ELF410-24MT-2F30BK
光 束 角:	22°
系统 功率:	24W/1000mm
系统光通量:	720.5lm
中心 光强:	/
系统 光效:	30lm/W

MINI FLOOD II COLOR CHANGING


Linear Luminaires

WAC LIGHTING


Responsible Lighting®

项目名称:

灯位号:



型 号:	ELF410-24MT-3F30BK
光 束 角:	31°
系统 功率:	24W/1000mm
系统光通量:	746lm
中心 光强:	/
系统 光效:	31lm/W



型 号:	ELF410-24MT-5F30BK
光 束 角:	50°
系统 功率:	24W/1000mm
系统光通量:	558lm
中心 光强:	/
系统 光效:	24.4lm/W