

FUEGO INDICATOR - MODEL: EIS4SF

In-ground Luminaires

WAC LIGHTING
Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

产品图片



线图



产品描述

FUEGO Indicator 整体不锈钢材质，精工铸造，方形外观，IP68 防护等级，可适用于水下环境，IK08 防冲击等级，可抗压 500kg。预埋筒安装。

产品特性

- 主体材质: 整体不锈钢材质
- 光学系统: 透镜
- 表面处理: /
- 投射方向: /
- 配件/支架: /
- 安规认证: CQC
- 防护等级: IP68
- 绝缘等级: Class III
- 环境温度: -20°C~50°C

产品规格

- 光源类型: High Power
- 光源功率: 4W (Max)
- 光源光通量: 3000K 500lm ;4000K 500lm; Amber; Blue
- 光源寿命: >50000h-L70 /B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- 色温/显指: 3000K, Ra85 / 4000K , Ra85
- 光源色容差: 3 SDCM
- 输入电压: 9-15V/AC
- 调光控制: ON-OFF
- 产品重量: 约 0.7Kg, 不含包装

订购模型

Model	comment	Power (W)	LEDs (quantity)	Max Lumens (Lm)	Control	Systems	Beam	CCT	Finish
EIS4S	F Frame	04 4(Max)	1	170	ET	ON-OFF 9-15V/AC Power Supply	2 25°	30 3000K 40 4000K A Amber B Blue	SS Stainless Steel

示例: EIS4SF-04ET-240SS

FUEGO INDICATOR - MODEL: EIS4SF

In-ground Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

配件

Item	Pic	Small Version
Single Directional (Round Frame)		EIS2SF-SDSF-SS

配光曲线@3000K数据



型 号:	EIS4SF-04ET-230SS
光 束 角:	25°
系统 功率:	6W (Max)
系统光通量:	170 lm
中心 光强:	/
系统 光效:	28 lm /W