

COLORSCAPING - MODEL: E2111

In-ground Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®

项目名称:

灯位号:



产品描述

COLORSCAPING 是 WAC 创新研发的智能户外景观照明系统，通过移动终端即可远程操控，实现精准调光调色与单灯独立控制。COLORSCAPING 埋地灯采用 316 不锈钢材质，伴您安然穿梭于花园小径、泳池周边、车道两侧及后院林间。从微妙雅致到鲜明亮丽的色彩渐变，通过多彩灯光效果精准引导视线，让您的庭院在夜幕下更显开阔深邃。

- 产品特性**

 - 主体材质: 不锈钢灯身
 - 光学系统: 透镜
 - 表面处理: /
 - 投射方向: /
 - 配件/支架: /
 - 安规认证: CQC
 - 防护等级: IP68, IK08
 - 绝缘等级: Class III
 - 环境温度: -20°C~50°C
- 产品规格**

 - 光源类型: SMD
 - 光源功率: 3W
 - 光源光通量: RGBCW
 - 光源寿命: >50000h-L70 /B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
 - 色温/显指: RGBCW 2700K~6500K 可调, Ra85
 - 光源色容差: 5 SDCM (RGBCW)
 - 输入电压: 15V AC
 - 调光控制: PLC 控制
 - 产品重量: 约 0.5KG, 不含包装


订购模型							
Model	Power (W)	LEDs (quantity)	Max Lumens (lm)	Control Systems	Beam	CCT	Finish
E2111	05 4.5 (Max)	12	230	PT PLC Dimming 15V AC Power Supply	8 Shroud	YC RGBCW 2700K~6500K	SS Stainless Steel


示例: E2111-05PT-8YCSS

*需搭配EWYMC-M8150-SS/EWYMC-M8300-SS使用

项目名称:

灯位号:

配件			
Item	Description	Pic	Mounting
E2021-RC001	Recessed Casing		

配光曲线数据				
	型 号:	E2111-05PT-8YCSS	型 号:	E2111-05PT-8YCSS
	光 束 角:	/	光 束 角:	/
	系统 功率:	4.5W	系统 功率:	4.5W
	系统光通量:	230lm (2700K)	系统光通量:	178.5lm (6500K)
	中心 光强:	124cd (2700K)	中心 光强:	144cd (6500K)
	系统 光效:	56.5lm /W (2700K)	系统 光效:	61.9m /W (6500K)
		