COLORSCAPING - MODEL: E5831

WAC LIGHTING


Responsible Lighting®

المصنية المصنية	1
ın-grouna	Luminaires

项目名称:	灯位号:	

产品图片 线图





产品描述

COLORSCAPING 是 WAC 创新研发的智能户外景观照明系统,通过移动终端即可远程操控,实现精准调光调色与单灯独立控制。COLORSCAPING 地埋灯通过 极具张力的照明表现,为虬劲树干勾勒立体剪影,为绿篱编织梦幻光幕,在建筑立面铺陈如瀑流光。近乎无限的色彩组合,让您尽情挥洒对光色语言的 炽热情怀, 定制专属的光影诗篇。

产品特性

• 主体材质: 铝合金压铸灯体

光学系统:透镜

• 表面处理: 静电粉末喷涂

投射方向: / •配件/支架: /

• 安规认证: CQC

• 防护等级: IP67, IK08 • 绝缘等级: Class III

• 环境温度: -20℃~50℃

产品规格

• 光源类型: SMD • 光源功率: 21W

• 光源光通量: RGBCW

• 光源寿命: >50000h-L70 /B10-Ta25°C(LM-80/TM-21) • 色温/显指: RGBCW 2700K~6500K 可调, Ra85

• 光源色容差: 5 SDCM (RGBCW)

• 输入电压: 15V AC • 调光控制: PLC 控制

• 产品重量: 约 3.3KG, 不含包装

订购模型

Model	Power (W)	LEDs (quantity)	Max Lumens (Im)	Control Systems	Beam	ССТ	Finish
E5831	23 23 (Max)	45	567	PT PLC Dimming 15V AC Power Supply	2 20°	YC RGBCW 2700K~6500K	BK Black BZ Bronze

示例: E5831-23PT-2YCBK

*需搭配EWYMC-M8150-SS/EWYMC-M8300-SS使用

COLORSCAPING - MODEL: E5831

WAC LIGHTING

In-ground Luminaires

Responsible Lighting®


项目名称:	
火口口1小.	

灯位号:	

I	-	1	e.	L
四	۳,	я		Ľ

Item	Description	Pic	Mounting	
E5831-GRD-BK	Cours		/	
E5831-GRD-BZ	Cover			
E5831-RC001	Recessed Casing		24 226 B C	

配光曲线数据



型 号: E5831-23PT-2YCBK

20.4° 系统 功率:

光束角:

系统 光效:

系统光通量: 563lm (2700K)

中心 光强:

23W 1403cd (2700K) 22lm /W (2700K) 型 등:

光 束 角: 系统 功率:

系统光通量:

中心 光强:

系统 光效:

E5831-23PT-2YCBK

20.4°

23W

567Im (6500K)

1412cd (6500K)

22.3lm /W (6500K)