

# ZIGGY - MODEL: SL18

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®

Mini Track Luminaires (24V) 低压艺术轨道线条灯


项目名称:

灯位号:

## 产品图片



## 线图



## 产品描述

24V 低压极窄艺术轨道线条灯，适配于 WAC ZIGGY 系列两线轨道系统，灯具灵动、小巧；采用 WAC 领先的光学技术，提供 40°均匀出光，灯体可完全嵌入极窄艺术轨道内，满足不同的应用环境需求，广泛应用于博物馆和美术馆展柜空间。

## 产品特性

- **主体材质:** 铝合金灯体
- **光学系统:** 透镜
- **表面处理:** 阳极黑色(BK)
- **投射方向:** 不可调角
- **配件/支架:** /
- **安规认证:** CQC
- **防护等级:** IP20
- **绝缘等级:** Class III
- **环境温度:** -20°C~40°C

## 产品规格

- **光源类型:** SMD 光源
- **光源功率:** SL18SLD03(14\*0.21W)或 SL18SLD07(14\*0.5W)
- **光源光通量:** SL18SLD03: 3000K: 330lm / 4000K: 350lm  
SL18SLD07: 3000K: 710lm / 4000K: 730lm
- **光源寿命:** >50000h-L70 / B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- **色温/显指:** 3000K / 4000K; Ra90 或 Ra97(Ra≥95)可选
- **光源色容差:** 3 SDCM
- **输入电压:** 24VDC (开关电源频率大于16KHz)
- **调光控制:** 支持系统调光，需提前与项目现场做匹配性测试
- **产品重量:** 约 0.1Kg, 不含包装

## 订购模型

Model	LED	Dimming	Beam	CRI	CCT	Finish
SL18S ZIGGY	LD03 LED 3W LD07 LED 7W	E Sys. Dimming①	4 40°	9 90 A 97	30 3000K 40 4000K	BK Black

示例 / Example: SL18SLD03-E-4930BK

注释: ①支持系统调光，需搭配外置可调光恒压电器 (调光方式由恒压电器决定)

## 配件

<b>低压极窄艺术轨道</b> SMT05M-BK-C 0.5m轨道 SMT10M-BK-C 1.0m轨道 SMT15M-BK-C 1.5m轨道 SMT20M-BK-C 2.0m轨道	<b>轨道供电端(自带一段0.3m电线)</b> SMIE-BK-C	<b>柔性轨道接驳器 (线长3cm)</b> 可用于I型或L型转角 SMI-BK-C
---	---------------------------------------	--

注意: 低压轨道采用表面式安装, 自带两个端盖 (End Cap);

WAC Lighting

[www.waclighting.com \(US\)](http://www.waclighting.com (US))

[www.waclighting.com.cn \(China\)](http://www.waclighting.com.cn (China))

Headquarters

44 Harbor Park Drive • Port Washington, NY

Phone (516) 515.5000 • Fax (516) 515.5050

WAC Lighting Technology (Shanghai) Co, Ltd.

14,Lane 299, Bi Sheng Road,Shanghai 201204

Phone (86.21) 3393.3558 • Fax (86.21) 3362.1598

ZIGGY - MODEL: SL18

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®

Mini Track Luminaires (24V) 低压艺术轨道线条灯

项目名称:

灯位号:

**系统调光接线示意图 (灯具型号: SL18SLD03-E)**

低压灯具可支持回路集中系统调光, 接线示意图如下 (调光方式由恒压电器决定), 需提前做好调光匹配性测试。

