

OCULARC - MODEL: SL48S

Mini Track Luminaires(24V)

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

产品图片



线图



产品描述

Ocularc 系列低压轨道灯具, 适配于 WAC mini 轨道系统, 灯具灵动、小巧; 采用 WAC 领先的 SUBROSA 隐光技术, 自带 30°防眩角, 达到极致的防眩效果; 提供 4 种定角度选择, 以满足不同的应用环境需求, 可广泛应用于博物馆和美术馆展柜空间。

产品特性

- 主体材质: 铝合金灯体, 玻璃光学器件
- 光学系统: 透镜和 SUBROSA 反射器 双重配光
- 表面处理: 液体烤漆, 黑色(BK)
- 投射方向: 水平 0°~360°调节; 竖直 0°~90°调节
- 配件/支架: 见附表
- 安规认证: CQC
- 防护等级: IP20
- 绝缘等级: Class III
- 环境温度: -20°C~40°C

产品规格

- 光源类型: HP LED
- 光源功率: 10W
- 光源光通量: 3000K: 950lm; 4000K: 1000lm
- 光源寿命: >50000h-L70 / B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- 色温/显指: 3000K / 4000K; Ra90 和 Ra97(>Ra95)可选
- 光源色容差: 3 SDCM
- 输入电压: 24VDC
- 调光控制: On-boarding 旋钮调光(范围 10%~100%) 或 ON-OFF(支持系统调光, 需搭配外置可调光恒压电器, 并与调光系统做好匹配)
- 产品重量: 约 0.2Kg, 不含包装

订购模型

Model	LED	Dimming	Beam	CRI	CCT	Finish
SL48S	LD10	O On-boarding	1 15°	9 90	30 3000K	BK Black
Ocularc	LED 10W	E ON-OFF ^①	2 24°	A 97	40 4000K	
			3 36°			
			6 60°			
SL48S	LD10	O	2	9	30	BK

示例: SL48SLD10-O-2930BK

注释: 除 15°自带蜂窝外, 其余不含蜂窝; ①支持系统调光, 需搭配外置可调光恒压电器 (调光方式由恒压电器决定)

配件

低压轨道Mini track 可提供1m、2m、3m规格		轨道供电端 MLE-BK-C	
MT1M-BK-C 1m轨道			
MT2M-BK-C 2m轨道			
MT3M-BK-C 3m轨道			

WAC Lighting
www.waclighting.com (US)
www.waclighting.com.cn (China)

Headquarters
44 Harbor Park Drive • Port Washington, NY
Phone (516) 515.5000 • Fax (516) 515.5050

WAC Lighting Technology (Shanghai) Co, Ltd.
14, Lane 299, Bi Sheng Road, Shanghai 201204
Phone (86.21) 3393.3558 • Fax (86.21) 3362.1598

WAC Lighting 保留对产品进行不定期设计更新的权利。2022-08-26

OCULARC - MODEL: SL48S

Mini Track Luminaires(24V)

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®

项目名称:

灯位号:

I型轨道连接器
MI-BK-C




L型轨道连接器
ML-BK-C




注意: 低压轨道采用表面式安装, 自带两个端盖 (End Cap); 低压轨道若需吊挂式安装, 请联系WAC。


配光曲线@3000K数据




型号:	SL48SLD10-O-1930BK
光束角:	15°
系统功率:	11W
系统光通量:	347lm
中心光强:	3556cd
系统光效:	32lm/W



型号:	SL48SLD10-O-2930BK
光束角:	24°
系统功率:	11W
系统光通量:	471lm
中心光强:	2018cd
系统光效:	43lm/W



型号:	SL48SLD10-O-3930BK
光束角:	36°
系统功率:	11W
系统光通量:	427lm
中心光强:	953cd
系统光效:	39lm/W



型号:	SL48SLD10-O-6930BK
光束角:	60°
系统功率:	11W
系统光通量:	402lm
中心光强:	418cd
系统光效:	37lm/W

系统调光接线示意图 (灯具型号: SL48SLD10-E)

此回路灯具可支持系统调光, 接线示意图如下 (调光方式由恒压电器决定), 需提前做好调光匹配性测试。

