

# SILO WALL WASHER - MODEL: TL15WLM

W Track Luminaires

# WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

## 产品图片



## 线图



## 产品描述

SILO Wall Washer(简称 WW)系列 LED 轨道射灯, 适配于 W 三回路轨道系统, 外形设计精致, 无可视散热器, 由压铸铝制成灯身, 内置无频闪驱动电器, 采用 COB 发光模组, 提供多种标准色温选择, 具有优秀的洗墙配光以及出色的显色性, 广泛使用于博物馆、美术馆、商业空间、酒店、零售等场所。

## 产品特性

- **主体材质:** 铝合金压铸灯体
- **光学系统:** 双重透镜
- **表面处理:** 静电粉末喷涂, 黑色(BK), 白色(WT)
- **投射方向:** 水平 0°~355°调节; 竖直 0~90°调节
- **配件/支架:** 可选遮光板
- **安规认证:** CCC
- **防护等级:** IP20
- **绝缘等级:** Class I
- **环境温度:** -20°C~40°C
- **产品重量:** 约 0.5Kg, 不含包装

## 产品规格

- **光源类型:** COB
- **光源功率:** 6W 或 12W 可选
- **光源光通量:** 2700K: 760lm (6W) / 1260lm (12W)  
3000K: 800lm (6W) / 1330lm (12W)  
4000K: 850lm (6W) / 1410lm (12W)  
5000K: 860lm (6W) / 1420lm (12W)
- **光源寿命:** >50000h-L70 / B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- **色温/显指:** 2700K / 3000K / 4000K / 5000K, >Ra90
- **光源色容差:** 3 SDCM
- **输入电压:** 220V~240V AC / 50Hz
- **调光控制:** 内置旋钮调光(调光范围 10%~100%)、DALI、0-10V 调光(须提前与项目现场做匹配性测试)

## 订购模型

Model	LED	Dimming	Beam	CRI	CCT	Finish
TL15W	LM06 COB 6W	O On-board	W Washer	9 90	27 2700K	WT White BK Black
SILO WW	LM12 COB 12W	A DALI			30 3000K	
		D 0-10V			40 4000K	
					50 5000K	

示例: TL15WLM12-O-W930WT

# SILO WALL WASHER - MODEL: TL15WLM

W Track Luminaires

# WAC LIGHTING

Responsible Lighting®

项目名称:

灯位号:

## 配件

四叶遮光板  
TL-21-BD-SW



## 配光曲线@3000K数据

型号: TL15WLM06-O-W930


光束角: 洗墙配光

系统功率: 8W

系统光通量: 519lm

中心光强: /

系统光效: 65lm/W



型号: TL15WLM12-O-W930


光束角: 洗墙配光

系统功率: 15W

系统光通量: 822lm

中心光强: /

系统光效: 55lm/W



# SILO WALL WASHER - MODEL: TL16WLM

W Track Luminaires

# WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

## 产品图片



## 线图



## 产品描述

SILO Wall Washer(简称 WW)系列 LED 轨道射灯, 适配于 W 三回路轨道系统, 外形设计精致, 无可视散热器, 由压铸铝制成灯身, 内置无频闪驱动器, 采用 COB 发光模组, 提供多种标准色温选择, 具有优秀的洗墙配光以及出色的显色性, 广泛使用于博物馆、美术馆、商业空间、酒店、零售等场所。

## 产品特性

- **主体材质:** 铝合金压铸灯体
- **光学系统:** 双重透镜
- **表面处理:** 静电粉末喷涂, 黑色(BK), 白色(WT)
- **投射方向:** 水平 0°~355°调节; 竖直 0~90°调节
- **配件/支架:** 可选遮光板
- **安规认证:** CCC
- **防护等级:** IP20
- **绝缘等级:** Class I
- **环境温度:** -20°C~40°C
- **产品重量:** 约 1.0Kg, 不含包装

## 产品规格

- **光源类型:** COB
- **光源功率:** 18W 或 26W 可选
- **光源光通量:** 2700K: 2030lm (18W) / 2710lm (26W)  
3000K: 2120lm (18W) / 2830lm (26W)  
4000K: 2230lm (18W) / 2970lm (26W)  
5000K: 2330lm (18W) / 3100lm (26W)
- **光源寿命:** >50000h-L70 / B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- **色温/显指:** 2700K / 3000K / 4000K / 5000K, >Ra90
- **光源色容差:** 3 SDCM
- **输入电压:** 220V~240V AC / 50Hz
- **调光控制:** 内置旋钮调光(调光范围 10%~100%)、DALI、0-10V 调光(须提前与项目现场做匹配性测试)

## 订购模型

Model	LED	Dimming	Beam	CRI	CCT	Finish
TL16W	LM18 COB 18W	O On-board	W Washer	9 90	27 2700K	WT White BK Black
SILO WW	LM26 COB 26W	A DALI			30 3000K	
		D 0-10V			40 4000K	
					50 5000K	

示例: TL16WLM18-O-W930WT

# SILO WALL WASHER - MODEL: TL16WLM

W Track Luminaires

# WAC LIGHTING

Responsible Lighting®

项目名称:


灯位号:

## 配件


四叶遮光板  
LENS-73-BD



## 配光曲线@3000K数据



型号:	TL16WLM18-O-W930
光束角:	洗墙配光
系统功率:	21W
系统光通量:	1555lm
中心光强:	/
系统光效:	74lm/W



型号:	TL16WLM26-O-W930
光束角:	洗墙配光
系统功率:	30W
系统光通量:	2061lm
中心光强:	/
系统光效:	69lm/W

# SILO WALL WASHER - MODEL: TL17WLM

W Track Luminaires

# WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

## 产品图片



## 线图



## 产品描述

SILO Wall Washer(简称 WW)系列 LED 轨道射灯, 适配于 W 三回路轨道系统, 外形设计精致, 无可视散热器, 由压铸铝制成灯身, 内置无频闪驱动器, 采用 COB 发光模组, 提供多种标准色温选择, 具有优秀的洗墙配光以及出色的显色性, 广泛使用于博物馆、美术馆、商业空间、酒店、零售等场所。

## 产品特性

- **主体材质:** 铝合金压铸灯体
- **光学系统:** 双重透镜
- **表面处理:** 静电粉末喷涂, 黑色(BK), 白色(WT)
- **投射方向:** 水平 0°~355°调节; 竖直 0~90°调节
- **配件/支架:** 可选遮光板
- **安规认证:** CCC
- **防护等级:** IP20
- **绝缘等级:** Class I
- **环境温度:** -20°C~40°C
- **产品重量:** 约 1.4Kg, 不含包装

## 产品规格

- **光源类型:** COB
- **光源功率:** 34W
- **光源光通量:** 3390lm (2700K) / 3530lm (3000K)  
3710lm (4000K) / 3880lm (5000K)
- **光源寿命:** >50000h-L70 / B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- **色温/显指:** 2700K / 3000K / 4000K / 5000K , >Ra90
- **光源色容差:** 3 SDCM
- **输入电压:** 220V~240V AC / 50Hz
- **调光控制:** 内置旋钮调光(调光范围 10%~100%)、DALI、0-10V 调光(须提前与项目现场做匹配性测试)

## 订购模型

Model	LED	Dimming	Beam	CRI	CCT	Finish
TL17W SILO WW	LM34 COB 34W	O On-board A DALI D 0-10V	W Washer	9 90	27 2700K 30 3000K 40 4000K 50 5000K	WT White BK Black

示例: TL17WLM34-O-W930WT

WAC Lighting  
www.waclighting.com (US)  
www.waclighting.com.cn (China)

Headquarters  
44 Harbor Park Drive • Port Washington, NY  
Phone (516) 515.5000 • Fax (516) 515.5050

WAC Lighting(Shanghai)  
14, Lane 299, Bi Sheng Road, Shanghai 201204  
Phone (86.21) 3393.3558 • Fax (86.21) 3362.1598

WAC Lighting 保留对产品进行不定期设计更新的权利。2024-03-15

# SILO WALL WASHER - MODEL: TL17WLM

W Track Luminaires

# WAC LIGHTING

Responsible Lighting®

项目名称:


灯位号:

## 配件

四叶遮光板  
TL-22-BD-SW



## 配光曲线@3000K数据



型号: TL17WLM34-O-W930

光束角: 洗墙配光

系统功率: 38W

系统光通量: 2464lm

中心光强: /

系统光效: 65lm/W