

ZIGGY - MODEL: SL18

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®

Mini Track Luminaires (24V) 低压艺术轨道线条灯

项目名称:

灯位号:



产品描述

24V 低压极窄艺术轨道线条灯，适配于 WAC ZIGGY 系列两线轨道系统，灯具灵动、小巧；采用 WAC 领先的光学技术，提供 40°均匀出光，灯体可完全嵌入极窄艺术轨道内，满足不同的应用环境需求，广泛应用于博物馆和美术馆展柜空间。

产品特性

- 主体材质: 铝合金灯体
- 光学系统: 透镜
- 表面处理: 阳极黑色(BK)
- 投射方向: 不可调角
- 配件/支架: /
- 安规认证: CQC
- 防护等级: IP20
- 绝缘等级: Class III
- 环境温度: -20°C~40°C

产品规格

- 光源类型: SMD 光源
- 光源功率: SL18SLD03(14*0.21W)或 SL18SLD07(14*0.5W)
- 光源光通量: SL18SLD03: 3000K: 330lm / 4000K: 350lm
SL18SLD07: 3000K: 710lm / 4000K: 730lm
- 光源寿命: >50000h-L70 / B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- 色温/显指: 3000K / 4000K; Ra90 或 Ra97(Ra≥95)可选
- 光源色容差: 3 SDCM
- 输入电压: 24VDC
- 调光控制: 支持系统调光，需提前与项目现场做匹配性测试
- 产品重量: 约 0.1Kg, 不含包装

订购模型

Model	LED	Dimming	Beam	CRI	CCT	Finish
SL18S ZIGGY	LD03 LED 3W LD07 LED 7W	E Sys. Dimming①	4 40°	9 90 A 97	30 3000K 40 4000K	BK Black

示例 / Example: SL18SLD03-E-4930BK

注释: ①支持系统调光，需搭配外置可调光恒压电器（调光方式由恒压电器决定）

配件

低压极窄艺术轨道 SMT05M-BK-C 0.5m轨道 SMT10M-BK-C 1.0m轨道 SMT15M-BK-C 1.5m轨道 SMT20M-BK-C 2.0m轨道	轨道供电端(自带一段0.3m电线) SMIE-BK-C	柔性轨道接驳器 (线长3cm) 可用于I型或L型转角 SMI-BK-C
--	---	--

注意: 低压轨道采用表面式安装，自带两个端盖 (End Cap);

ZIGGY - MODEL: SL18

WAC LIGHTING
Responsible Lighting®

Mini Track Luminaires (24V) 低压艺术轨道线条灯

项目名称:

灯位号:

系统调光接线示意图 (灯具型号: SL18SLD03-E)

低压灯具可支持回路集中系统调光，接线示意图如下（调光方式由恒压电器决定），需提前做好调光匹配性测试。

