

SLANA - MODEL: EW1TS

Surface Mounted Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®

项目名称:

灯位号:



产品描述

Slana 壁装筒灯在建筑照明中更具有装饰性，采用壁式安装，单向光型分布，精巧细致的外观和结构设计，卓越的光学性能和灵活的人性化配件都能给用户带来完美的光环境体验，适用于公共高空间的功能性照明。

产品特性	产品规格
• 主体材质: 铝合金挤出灯体 • 光学系统: 反射杯 • 表面处理: 静电粉末喷涂 • 投射方向: / • 配件/支架: / • 安规认证: CCC • 防护等级: IP65 • 绝缘等级: Class I • 环境温度: -20°C~50°C	• 光源类型: COB • 光源功率: 18W Max • 光源光通量: 3000K 1635lm ; 4000K 1716lm • 光源寿命: >50000h-L70 /B10-Ta25°C(LM-80/TM-21) • 色温/显指: 3000K / 4000K , Ra90 • 光源色容差: 3 SDCM • 输入电压: 220V/AC, 50/60Hz • 调光控制: ON-OFF / 0-10V Dimming • 产品重量: 约 1.0KG, 不含包装

订购模型								
Model	Comment	Power (W)	LEDs (quantity)	Max Lumens (lm)	Control Systems	Beam	CCT	Finish
EW1T	S Single Directional	18 18 (Max)	COB	1635	EL ON-OFF	1 17° 2 25° 3 36°	30 3000K 40 4000K	WT White BK Black
					220V AC Power Supply			
					DL 0-10V Dimming 220V AC Power Supply			

示例: EW1TS-18EL-130BK

SLANA - MODEL: EW1TS

Surface Mounted Luminaires

WAC LIGHTING


Responsible Lighting®

项目名称:

灯位号:

配件

配光曲线@3000K数据



型 号: EW1TS-18EL-130BK


光 束 角: 17°

系统 功率: 20.7W

系统光通量: 1635lm

中心 光强: 12255cd

系统 光效: 79lm /W



型 号: EW1TS-18EL-230BK


光 束 角: 25°

系统 功率: 20.6W

系统光通量: 1521lm

中心 光强: 7437cd

系统 光效: 73.7m /W



型 号: EW1TS-18EL-330BK

光 束 角: 36°

系统 功率: 20.6W

系统光通量: 1534lm

中心 光强: 4603cd

系统 光效: 74.3lm /W

SLANA - MODEL: EW1NS

Surface Mounted Luminaires

WAC LIGHTING
Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

产品图片



线图



产品描述

Slana 4' 壁装筒灯在建筑照明中更具有装饰性，采用壁式安装，单向光型分布，精巧细致的外观和结构设计，卓越的光学性能和灵活的人性化配件都能给用户带来完美的光环境体验，适用于公共高空间的功能性照明。

产品特性

- **主体材质:** 压铸铝合金端盖及铝合金灯体
- **光学系统:** 高效低眩特殊设计 TIR 透镜
- **表面处理:** 静电粉末喷涂
- **投射方向:** /
- **配件/支架:** /
- **安规认证:** CCC
- **防护等级:** IP65
- **绝缘等级:** Class I
- **环境温度:** -20°C~50°C

产品规格

- **光源类型:** COB
- **光源功率:** 13W (Max)
- **光源光通量:** 3000K 1649lm; 4000K 1741lm
- **光源寿命:** >50000h-L70 /B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- **色温/显指:** 3000K, Ra80 / 4000K , Ra80
- **光源色容差:** 3 SDCM
- **输入电压:** 220V/AC, 50/60Hz
- **调光控制:** ON-OFF /0-10V 调光(须提前与项目现场系统做匹配性测试)
- **产品重量:** 约 1.3Kg, 不含包装

订购模型

Model	Comment	Power (W)	LEDs (quantity)	Max Lumens (lm)	Control Systems	Beam	CCT	Finish
EW1N	S Single Directional	16 13(Max)	COB	1172	EL ON-OFF 220V/AC Power Supply DL 0-10V Dimming 220V/AC Power Supply	1 14° 2 25° 3 35° A Away from the wall T Towards the wall	30 3000K 40 4000K	WT White BK Black

示例: EW1NS-16EL-130WT

SLANA - MODEL: EW1NS

Surface Mounted Luminaires


WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:


配光曲线@3000K数据



型 号:	EW1NS-16EL-130WT
光 束 角:	14°
系统 功率:	15.5W
系统光通量:	749.4 lm
中心 光强:	/
系统 光效:	48.3 lm /W



型 号:	EW1NS -16EL-230WT
光 束 角:	25°
系统 功率:	15.7W
系统光通量:	1068.7lm
中心 光强:	/
系统 光效:	67.9 lm /W



型 号:	EW1NS -16EL-330WT
光 束 角:	35°
系统 功率:	15.7W
系统光通量:	1171.7 lm
中心 光强:	/
系统 光效:	74.6 lm /W

SLANA - MODEL: EW1SS


Surface Mounted Luminaires

WAC LIGHTING
Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

产品图片



线图



产品描述

Slana 5' 壁装筒灯在建筑照明中更具有装饰性, 采用壁式安装, 单向光型分布, 精巧细致的外观和结构设计, 卓越的光学性能和灵活的人性化配件都能给用户带来完美的光环境体验, 适用于公共高空间的功能性照明。

产品特性

- **主体材质:** 压铸铝合金端盖及铝合金灯体
- **光学系统:** 高效低眩特殊设计 TIR 透镜
- **表面处理:** 静电粉末喷涂
- **投射方向:** /
- **配件/支架:** /
- **安规认证:** CCC
- **防护等级:** IP65
- **绝缘等级:** Class I
- **环境温度:** -20°C~50°C

产品规格

- **光源类型:** COB
- **光源功率:** 25W (Max)
- **光源光通量:** 3000K 2540lm; 4000K 2640lm
- **光源寿命:** >50000h-L70 /B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- **色温/显指:** 3000K, Ra80 / 4000K, Ra80
- **光源色容差:** 3 SDCM
- **输入电压:** 220V/AC, 50/60Hz
- **调光控制:** ON-OFF /0-10V 调光(须提前与项目现场系统做匹配性测试)
- **产品重量:** 约 2.0Kg, 不含包装

订购模型

Model	Comment	Power (W)	LEDs (quantity)	Max Lumens (lm)	Control Systems	Beam	CCT	Finish
EW1S	S Single Directional	27 25(Max)	COB	2251	EL ON-OFF 220V/AC Power Supply DL 0-10V Dimming 220V/AC Power Supply	1 16° 2 21° 3 33° A Away from the wall T Towards the wall	30 3000K 40 4000K	WT White BK Black

示例: EW1SS-27EL-130WT

SLANA - MODEL: EW1SS

Surface Mounted Luminaires




WAC LIGHTING

Responsible Lighting®

项目名称:

灯位号:

配光曲线@3000K数据

	型 号: EW1SS-27EL-130BK 光 束 角: 15.5° 系统 功率: 30W 系统光通量: 2096.3 lm 中心 光强: / 系统 光效: 69.8lm /W		型 号: EW1SS-27EL-230BK 光 束 角: 21° 系统 功率: 29.8W 系统光通量: 2251 lm 中心 光强: / 系统 光效: 75.4 lm /W
	型 号: EW1SS-27EL-330BK 光 束 角: 32.7° 系统 功率: 29.8W 系统光通量: 2126.4lm 中心 光强: / 系统 光效: 71.4lm /W		

SLANA - MODEL: EW1MS

Surface Mounted Downlighting

WAC LIGHTING
Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

产品图片



线图



产品描述

Slana 6' 壁装筒灯在建筑照明中更具有装饰性，采用壁式安装，单向光型分布，精巧细致的外观和结构设计，卓越的光学性能和灵活的人性化配件都能给用户带来完美的光环境体验，适用于公共高空间的功能性照明。

产品特性

- **主体材质:** 压铸铝合金端盖及铝合金灯体
- **光学系统:** 高效低眩特殊设计 TIR 透镜
- **表面处理:** 静电粉末喷涂
- **投射方向:** /
- **配件/支架:** /
- **安规认证:** CCC
- **防护等级:** IP65
- **绝缘等级:** Class I
- **环境温度:** -20°C~50°C

产品规格

- **光源类型:** COB
- **光源功率:** 31.5W (Max)
- **光源光通量:** 3000K 4571lm; 4000K 4710lm
- **光源寿命:** >50000h-L70 /B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- **色温/显指:** 3000K, Ra80 / 4000K , Ra80
- **光源色容差:** 3 SDCM
- **输入电压:** 220V/AC, 50/60Hz
- **调光控制:** ON-OFF /0-10V 调光(须提前与项目现场系统做匹配性测试)
- **产品重量:** 约 2.7Kg, 不含包装

订购模型

Model	Comment	Power (W)	LEDs (quantity)	Max Lumens (lm)	Control Systems	Beam	CCT	Finish
EW1M	S Single Directional	36 32(Max)	COB	2783	EL ON-OFF 220V/AC Power Supply DL 0-10V Dimming 220V/AC Power Supply	1 16 2 30° 4 40° A Away from the wall T Towards the wall	30 3000K 40 4000K	WT White BK Black

示例: EW1MS-36EL-130WT

SLANA - MODEL: EW1MS
Surface Mounted Downlighting


WAC LIGHTING
Responsible Lighting®

项目名称:


灯位号:

配件


配光曲线@3000K数据



型 号:	EW1MS-36EL-130BK
光 束 角:	15.9°
系统 功率:	36.9W
系统光通量:	2741.2 lm
中心 光强:	/
系统 光效:	74.3 V/W



型 号:	EW1MS-36EL-230BK
光 束 角:	31.7°
系统 功率:	36.8W
系统光通量:	2705.6 lm
中心 光强:	/
系统 光效:	73.6 lm /W



型 号:	EW1MS-36EL-430BK
光 束 角:	42.8°
系统 功率:	36.7W
系统光通量:	2783.3 lm
中心 光强:	/
系统 光效:	75.9 lm /W

A Away from
the wall



T Towards
the wall

