

# SLANA - MODEL: EW1TS


## Surface Mounted Luminaires

WAC LIGHTING  
Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

### 产品图片



### 线图



### 产品描述

Slana 壁装筒灯在建筑照明中更具有装饰性，采用壁式安装，单向光型分布，精巧细致的外观和结构设计，卓越的光学性能和灵活的人性化配件都能给用户带来完美的光环境体验，适用于公共高空间的功能性照明。

### 产品特性

- **主体材质:** 铝合金挤出灯体
- **光学系统:** 反射杯
- **表面处理:** 静电粉末喷涂
- **投射方向:** /
- **配件/支架:** /
- **安规认证:** CCC
- **防护等级:** IP65
- **绝缘等级:** Class I
- **环境温度:** -20°C~50°C

### 产品规格

- **光源类型:** COB
- **光源功率:** 18W Max
- **光源光通量:** 3000K 1635lm ; 4000K 1716lm
- **光源寿命:** >50000h-L70 /B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- **色温/显指:** 3000K / 4000K , Ra90
- **光源色容差:** 3 SDCM
- **输入电压:** 220V/AC, 50/60Hz
- **调光控制:** ON-OFF / 0-10V Dimming
- **产品重量:** 约 1.0KG, 不含包装

### 订购模型

Model	Comment	Power (W)	LEDs (quantity)	Max Lumens (lm)	Control Systems	Beam	CCT	Finish
EW1T	S Single Directional	18 18 (Max)	COB	1635	EL ON-OFF 220V AC Power Supply  DL 0-10V Dimming 220V AC Power Supply	1 17°  2 25°  3 36°	30 3000K  40 4000K	WT White  BK Black

示例: EW1TS-18EL-130BK

**SLANA - MODEL: EW1TS**  
Surface Mounted Luminaires


**WAC LIGHTING**  
Responsible Lighting®

项目名称:


灯位号:

配件


**配光曲线@3000K数据**



<b>型 号:</b>	EW1TS-18EL-130BK
<b>光 束 角:</b>	17°
<b>系统 功率:</b>	20.7W
<b>系统光通量:</b>	1635lm
<b>中心 光强:</b>	12255cd
<b>系统 光效:</b>	79lm /W



<b>型 号:</b>	EW1TS-18EL-230BK
<b>光 束 角:</b>	25°
<b>系统 功率:</b>	20.6W
<b>系统光通量:</b>	1521lm
<b>中心 光强:</b>	7437cd
<b>系统 光效:</b>	73.7lm /W



<b>型 号:</b>	EW1TS-18EL-330BK
<b>光 束 角:</b>	36°
<b>系统 功率:</b>	20.6W
<b>系统光通量:</b>	1534lm
<b>中心 光强:</b>	4603cd
<b>系统 光效:</b>	74.3lm /W

# SLANA - MODEL: EW1NS

## Surface Mounted Luminaires

WAC LIGHTING  
Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

### 产品图片



### 线图



### 产品描述

Slana 4' 壁装筒灯在建筑照明中更具有装饰性，采用壁式安装，单向光型分布，精巧细致的外观和结构设计，卓越的光学性能和灵活的人性化配件都能给用户带来完美的光环境体验，适用于公共高空间的功能性照明。

### 产品特性

- **主体材质:** 压铸铝合金端盖及铝合金灯体
- **光学系统:** 高效低眩特殊设计 TIR 透镜
- **表面处理:** 静电粉末喷涂
- **投射方向:** /
- **配件/支架:** /
- **安规认证:** CCC
- **防护等级:** IP65
- **绝缘等级:** Class I
- **环境温度:** -20°C~50°C

### 产品规格

- **光源类型:** COB
- **光源功率:** 13W (Max)
- **光源光通量:** 3000K 1649lm;4000K 1741lm
- **光源寿命:** >50000h-L70 /B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- **色温/显指:** 3000K, Ra80 / 4000K , Ra80
- **光源色容差:** 3 SDCM
- **输入电压:** 220V/AC, 50/60Hz
- **调光控制:** ON-OFF /0-10V 调光(须提前与项目现场系统做匹配性测试)
- **产品重量:** 约 1.3Kg, 不含包装

### 订购模型

Model	Comment	Power (W)	LEDs (quantity)	Max Lumens (lm)	Control Systems	Beam	CCT	Finish
EW1N	S Single Directional	16 13(Max)	COB	1172	<b>EL</b> ON-OFF 220V/AC Power Supply <b>DL</b> 0-10V Dimming 220V/AC Power Supply	<b>1</b> 14° <b>2</b> 25° <b>3</b> 35° <b>A</b> Away from the wall <b>T</b> Towards the wall	<b>30</b> 3000K <b>40</b> 4000K	<b>WT</b> White <b>BK</b> Black

示例: EW1NS-16EL-130WT


**SLANA - MODEL: EW1NS**  
Surface Mounted Luminaires

**WAC LIGHTING**  
Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:


**配光曲线@3000K数据**



<b>型 号:</b>	EW1NS-16EL-130WT
<b>光 束 角:</b>	14°
<b>系 统 功 率:</b>	15.5W
<b>系 统 光 通 量:</b>	749.4 lm
<b>中 心 光 强:</b>	/
<b>系 统 光 效:</b>	48.3 lm /W



<b>型 号:</b>	EW1NS-16EL-230WT
<b>光 束 角:</b>	25°
<b>系 统 功 率:</b>	15.7W
<b>系 统 光 通 量:</b>	1068.7 lm
<b>中 心 光 强:</b>	/
<b>系 统 光 效:</b>	67.9 lm /W



<b>型 号:</b>	EW1NS-16EL-330WT
<b>光 束 角:</b>	35°
<b>系 统 功 率:</b>	15.7W
<b>系 统 光 通 量:</b>	1171.7 lm
<b>中 心 光 强:</b>	/
<b>系 统 光 效:</b>	74.6 lm /W

# SLANA - MODEL: EW1SS

## Surface Mounted Luminaires

WAC LIGHTING  
Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

### 产品图片



### 线图



### 产品描述

Slana 5' 壁装筒灯在建筑照明中更具有装饰性，采用壁式安装，单向光型分布，精巧细致的外观和结构设计，卓越的光学性能和灵活的人性化配件都能给用户带来完美的光环境体验，适用于公共高空间的功能性照明。

### 产品特性

- **主体材质:** 压铸铝合金端盖及铝合金灯体
- **光学系统:** 高效低眩特殊设计 TIR 透镜
- **表面处理:** 静电粉末喷涂
- **投射方向:** /
- **配件/支架:** /
- **安规认证:** CCC
- **防护等级:** IP65
- **绝缘等级:** Class I
- **环境温度:** -20°C~50°C

### 产品规格

- **光源类型:** COB
- **光源功率:** 25W (Max)
- **光源光通量:** 3000K 2540lm;4000K 2640lm
- **光源寿命:** >50000h-L70 /B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- **色温/显指:** 3000K, Ra80 / 4000K , Ra80
- **光源色容差:** 3 SDCM
- **输入电压:** 220V/AC, 50/60Hz
- **调光控制:** ON-OFF /0-10V 调光(须提前与项目现场系统做匹配性测试)
- **产品重量:** 约 2.0Kg, 不含包装

### 订购模型

Model	Comment	Power (W)	LEDs (quantity)	Max Lumens (lm)	Control Systems	Beam	CCT	Finish
EW1S	S Single Directional	27 25(Max)	COB	2251	EL ON-OFF 220V/AC Power Supply  DL 0-10V Dimming 220V/AC Power Supply	1 16° 2 21° 3 33° A Away from the wall T Towards the wall	30 3000K 40 4000K	WT White BK Black

示例: EW1SS-27EL-130WT

# SLANA - MODEL: EW1SS


## Surface Mounted Luminaires

WAC LIGHTING  
Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:


### 配光曲线@3000K数据



型 号:	EW1SS-27EL-130BK
光 束 角:	15.5°
系统 功率:	30W
系统光通量:	2096.3 lm
中心 光强:	/
系统 光效:	69.8lm /W



型 号:	EW1SS -27EL-230BK
光 束 角:	21°
系统 功率:	29.8W
系统光通量:	2251 lm
中心 光强:	/
系统 光效:	75.4 lm /W



型 号:	EW1SS -27EL-330BK
光 束 角:	32.7°
系统 功率:	29.8W
系统光通量:	2126.4lm
中心 光强:	/
系统 光效:	71.4lm /W

# SLANA - MODEL: EW1MS

## Surface Mounted Downlighting

WAC LIGHTING  
Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

### 产品图片



### 线图



### 产品描述

Slana 6' 壁装筒灯在建筑照明中更具有装饰性，采用壁式安装，单向光型分布，精巧细致的外观和结构设计，卓越的光学性能和灵活的人性化配件都能给用户带来完美的光环境体验，适用于公共高空间的功能性照明。

### 产品特性

- **主体材质:** 压铸铝合金端盖及铝合金灯体
- **光学系统:** 高效低眩特殊设计 TIR 透镜
- **表面处理:** 静电粉末喷涂
- **投射方向:** /
- **配件/支架:** /
- **安规认证:** CCC
- **防护等级:** IP65
- **绝缘等级:** Class I
- **环境温度:** -20°C~50°C

### 产品规格

- **光源类型:** COB
- **光源功率:** 31.5W (Max)
- **光源光通量:** 3000K 4571lm; 4000K 4710lm
- **光源寿命:** >50000h-L70 /B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- **色温/显指:** 3000K, Ra80 / 4000K , Ra80
- **光源色容差:** 3 SDCM
- **输入电压:** 220V/AC, 50/60Hz
- **调光控制:** ON-OFF /0-10V 调光(须提前与项目现场系统做匹配性测试)
- **产品重量:** 约 2.7Kg, 不含包装

### 订购模型

Model	Comment	Power (W)	LEDs (quantity)	Max Lumens (lm)	Control Systems	Beam	CCT	Finish
EW1M	S Single Directional	36 32(Max)	COB	2783	EL ON-OFF 220V/AC Power Supply DL 0-10V Dimming 220V/AC Power Supply	1 16 2 30° 4 40° A Away from the wall T Towards the wall	30 3000K 40 4000K	WT White BK Black

示例: EW1MS-36EL-130WT

# SLANA - MODEL: EW1MS

Surface Mounted Downlighting

WAC LIGHTING


Responsible Lighting®

项目名称:


灯位号:

配件


配光曲线@3000K数据



型 号:	EW1MS-36EL-130BK
光 束 角:	15.9°
系 统 功 率:	36.9W
系 统 光 通 量:	2741.2 lm
中 心 光 强:	/
系 统 光 效:	74.3 lm /W




型 号:	EW1MS-36EL-230BK
光 束 角:	31.7°
系 统 功 率:	36.8W
系 统 光 通 量:	2705.6 lm
中 心 光 强:	/
系 统 光 效:	73.6 lm /W



型 号:	EW1MS-36EL-430BK
光 束 角:	42.8°
系 统 功 率:	36.7W
系 统 光 通 量:	2783.3 lm
中 心 光 强:	/
系 统 光 效:	75.9 lm /W

A *Away from the wall*



T *Towards the wall*

